



**INFORMATION:**

- Rundleiter 30 mm
- Primärschiene 40 x 10 mm, 30 x 10 mm, 20 x 10 mm
- Gewicht 250 - 450 g

**ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):**

- 1 Primärschienenklemme (Typ A30)
- 2 Gewindestifte M5 x 35
- 1 Sekundärabklemmung schwarz
- 2 Steckfüße

I <sub>sr</sub>	Kl.	PRIMÄRER BEMESSUNGSSTROM I <sub>PR</sub>																A			
		50	60	75	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600	750	800	1000				
5A	1			1,25	1,25	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	VA
						2,5	3,75	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	
								1	1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	
	0,5								2,5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	
											2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	10	10	10	
	0,55										5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	
1A	1			1,25	1,25	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	VA
						2,5	3,75	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	
								1	1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	
	0,5								2,5	5			5	5	10	10	10	10	10	10	
											7,5	7,5	10	10	15	15	15	15	15	15	
	0,55										1	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	
1A	0,2											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA	
												5	5	5	5	5	5	5	5		
													10	10	15	15	15	15	15		
	0,25														2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
															5	5	5	5	5		
															10	10	10	10	10		

**SONDERZUBEHÖR:**

- Schnappbefestigung für Tragschiene TS 35 (DIN EN 60715), Metall, drehbar oder Kunststoff, starr
- Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
- Isolierschutzkappen für Primärschienen-Befestigungsgewindestifte

**SONDERAUSFÜHRUNGEN (AUF ANFRAGE):**

- Andere Übersetzungen, Leistungen oder Genauigkeitsklassen
- Gießharzverguss
- Betriebsspannung 1,2kV

**KONFORMITÄTBEWERTUNG**

- möglich für dunkel-markierte Varianten